

Gönderbaskı

ÖN YÜZ

GÜVENLİ ALAN: Tasarım yaparken yazılar ve logonuz kesim çizgisinden 5mm içerde olmalıdır. Bu alanın dışında sadece zemin olmalıdır.

KESİM ÇİZGİSİ: Tasarımınız kırmızı çizgiden kesilecektir.

TAŞMA ALANI: Zemin, siyah çizgiye kadar taşırılmalıdır.

TASARIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

- Tasarımda taşma payı olmalı.
- **CMYK** renk formatında çalışılmalı.
- Tasarım, üretim yapılacak net ölçülerde olmalı.
- Tasarımda kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlüğünde olmalı.
- Örneğin: Siyah değerleri **C:0 M:0 Y:0 K:100** şeklinde, gri değerleri: **C:0 M:0 Y:0 K:75** gibi sadece **"K"** değeri değiştirilerek yapılmalı.

Yalnızca **Vektörel** tasarımlar ile üretim gerçekleştirilmektedir. **PSD** ve **Jpeg** gibi görüntü formatında tasarımlar kabul edilmeyecektir.

Not: Yükleyeceğiniz baskı dökümanına kros çizgisi koymayınız. Grafik Çalışması haricinde şablon çizimlerini ve uyarı yazılarını mutlaka kaldırınız.

Özel Kesim için 80x50mm aşmayacak şekilde çizmeniz gereklidir.

50 mm

80 mm

Gönderbaskı

ARKA YÜZ

GÜVENLİ ALAN: Tasarım yaparken yazılar ve logonuz kesim çizgisinden 5mm içerde olmalıdır. Bu alanın dışında sadece zemin olmalıdır.

KESİM ÇİZGİSİ: Tasarımınız kırmızı çizgiden kesilecektir.

TAŞMA ALANI: Zemin, siyah çizgiye kadar taşırılmalıdır.

TASARIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

- Tasarımda taşma payı olmalı.
- **CMYK** renk formatında çalışılmalı.
- Tasarım, üretim yapılacak net ölçülerde olmalı.
- Tasarımda kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlüğünde olmalı.
- Örneğin: Siyah değerleri **C:0 M:0 Y:0 K:100** şeklinde, gri değerleri: **C:0 M:0 Y:0 K:75** gibi sadece **"K"** değeri değiştirilerek yapılmalı.

Yalnızca **Vektörel** tasarımlar ile üretim gerçekleştirilmektedir. **PSD** ve **Jpeg** gibi görüntü formatında tasarımlar kabul edilmeyecektir.

Not: Yükleyeceğiniz baskı dökümanına kros çizgisi koymayınız. Grafik Çalışması haricinde şablon çizimlerini ve uyarı yazılarını mutlaka kaldırınız.

Özel Kesim için 80x50mm aşmayacak şekilde çizmeniz gereklidir.

50 mm

80 mm

Gönderbaskı

ÖN YALDIZ

YALDIZ FİLMİNİZİ BU SAYFADA ÇALIŞINIZ.

- Kart tasarımınızı bu alana alınız, **yaldız** uygulanmasını istemediğiniz görsel, zemin ve bilgileri siliniz.
- **Yaldız** uygulanacak alanları ise renk örnekleri içersinde yer alan **YALDIZ (C:0 M:100 Y:0 K:0)** rengi ile belirtiniz.
- Yaldız uygulanacak görsellerin **çizgi kalınlıkları en az 0,3 mm olmalıdır**. Bu çizgi kalınlığının altındaki görsellerde ve ince yazılarda kayma riski bulunduğu için, isim ve adres gibi ince yazıların üzerine kabartma lak veya yaldız uygulaması önerilmemektedir. Tasarımınızda yazılar üzerine yaldız uygulanmasını istiyorsanız **yazılar en az 12 Punto olmalı ve ince karakterli olmamalıdır**.
- Kesim alanında yer alan kabartma lak ve yaldızlarda çatlama sorunu yaşanacağından Kesim alanında yer alan zemin ve görsellere lak ve yaldız uygulaması yapılamamaktadır.

50 mm

80 mm