

# Gönderbaskı

Siparişiniz 1+0 Beyaz Baskıysa, tasarımınıza renk örneklerinde (Swatches) bulunan **[White]** spot rengi vermeniz gerekmektedir. Baskı rengi beyaz olacaktır. Beyaz baskılı ürünlerde tasarımda kullandığınız **çizgi kalınlıkları** minimum 0,25 mm. olmalıdır.

**GÜVENLİ ALAN:** Tasarım yaparken yazılar ve logonuz kesim çizgisinden 5mm içerde olmalıdır. Bu alanın dışında sadece zemin olmalıdır.

**KESİM ÇİZGİSİ:** Tasarımınız kırmızı çizgiden kesilecektir.

**TAŞMA ALANI:** Zemin, siyah çizgiye kadar taşırılmalıdır.

## TASARIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

- Tasarımda taşma payı olmalı.
- **CMYK** renk formatında çalışılmalı.
- Tasarım, üretim yapılacak net ölçülerde olmalı.
- Tasarımda kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlüğünde olmalı.
- Örneğin: Siyah değerleri **C:0 M:0 Y:0 K:100** şeklinde, gri değerleri **C:0 M:0 Y:0 K:75** gibi sadece "K" değeri değiştirilerek yapılmalı.
- Kraft kartvizit ürünümüzde baskı tekniğimiz nedeniyle **Beyaz Boya** kullanılmamaktadır. Baskı sonrası tasarımınızdaki tüm beyaz alanlar kraft kağıt rengini alacaktır.
- Tasarımda kullanılan görseller ve yazılar **kraft kağıt rengine** yakın renkler ile hazırlanmamalıdır! **Bu renk tonlarında hazırlanan görseller baskı sonrası görünmeyecektir.**

**Not:** Yükleyeceğiniz baskı dökümanına kros çizgisi koymayınız. Grafik çalışması haricinde şablon çizimlerini ve uyarı yazılarını mutlaka kaldırınız.

82 mm

50 mm