

Gönderbaskı

Siparişiniz 1+0 Beyaz Baskıysa, tasarımınıza renk örneklerinde (Swatches) bulunan **[White]** spot rengi vermeniz gerekmektedir. Baskı rengi beyaz olacaktır. Beyaz baskılı ürünlerde tasarımda kullandığınız **çizgi kalınlıkları** minimum 0,25 mm. olmalıdır.

GÜVENLİ ALAN: Tasarım yaparken yazılar ve logonuz kesim çizgisinden 5mm içerde olmalıdır. Bu alanın dışında sadece zemin olmalıdır.

KESİM ÇİZGİSİ: Tasarımınız kırmızı çizgiden kesilecektir.

TAŞMA ALANI: Zemin, siyah çizgiye kadar taşırılmalıdır.

TASARIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

- Tasarımda taşma payı olmalı.
 - **CMYK** renk formatında çalışılmalı.
 - Tasarım, üretim yapılacak net ölçülerde olmalı.
 - Tasarımda kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlüğünde olmalı.
 - Örneğin: Siyah değerleri **C:0 M:0 Y:0 K:100** şeklinde, gri değerleri: **C:0 M:0 Y:0 K:75** gibi sadece **"K"** değeri değiştirilerek yapılmalı.
 - Kraft kartvizit ürünümüzde baskı tekniğimiz nedeniyle **Beyaz Boya** kullanılmamaktadır. Baskı sonrası tasarımındaki tüm beyaz alanlar kraft kağıt rengini alacaktır.
 - Tasarımda kullanılan görseller ve yazılar **kraft kağıt rengine** yakın renkler ile hazırlanmamalıdır!
- Bu renk tonlarında hazırlanan görseller baskı sonrası görünmeyecektir.**

Not: Yükleyeceğiniz baskı dökümanına kros çizgisi koymayınız. Grafik çalışması haricinde şablon çizimlerini ve uyarı yazılarını mutlaka kaldırınız.

50 mm

82 mm